

## Rejilla longitudinal Longitudinal grating



### Placa rejilla longitudinal

Unión por anclajes macho-hembra de fácil y rápido montaje (5 unidades = 1024 m).

La flexibilidad de sus unidades permite realizar radios de hasta 5 m. Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1.

Código / Code	h (mm)	Ancho / Width (mm)
05581	24	195
05582	24	245
05583	24	295
05584	24	345

### Longitudinal grating tile

For clicking together same types of male-female tiles (5 units = 1.024 m).

The flexibility of these units allows for a radius of up to 5 m. Certified with EN-13451-1 safety standards.



### Placa rejilla longitudinal curva

Unión en el sentido del montaje, por anclajes macho-hembra de fácil y rápida instalación. Permite combinaciones con piezas rectas. Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1.

Cód. (1m) Code (1m)	Cód. (2m) Code (2m)	h (mm)	Ancho del canal (L) (mm) Channel width (L) (mm)	Ancho rejilla (L <sub>r</sub> ) (mm) Grating width (L <sub>r</sub> ) (mm)
08001	05585	24	200	195
07565	05586	24	250	245
08002	-	24	300	295
07566	-	24	350	345

### Curved longitudinal grating tile

Made in PP, stabilised against UV rays. Click together in the same direction as the tiles. Can be combined with straight tiles. Certified with EN-13451-1 safety standards.



### Placa rejilla longitudinal de 0,5 m.

Disponible en módulos de 500 mm de longitud unión por anclajes macho-hembra de fácil y rápido montaje. Certificada por la norma de seguridad EN-13451-1.

### 0.5 m. Longitudinal grating tile

It is available in 500 mm long modules with male-female fitting that is easy and quick to assemble. Certified with EN-13451-1 safety standards.

Código Code	h (mm)	Ancho rejilla (L <sub>r</sub> ) (mm) Grating width (L <sub>r</sub> ) (mm)
28664	22	195

**La concepción longitudinal** de este modelo asegura la asimilación completa de la lámina de agua, impidiendo que ésta pueda sortear los múltiples canales transversales que encuentra a su paso, conservando así, prácticamente seco el suelo que circunda a la piscina.

**The longitudinal design** of the tiles ensures that any excess water from the pool is not allowed to overflow onto the pool surround keeping this area dry.

