

CONTROL BASIC



Dimensiones: 234 x 162 x 108 mm
Peso: 1,5 kg.
Alimentación: 230 Vac

Instalación pared o deposito (con accesorio opcional)

Display: LCD 2 líneas 16 caracteres

Entradas y salidas:



- Entrada de temperatura Pt100 (sensor no incluido)
- Entrada de nivel mínimo de producto químico
- Entrada de paro/marcha remoto (230 Vac)
- Relé de alarma 250Vac 10A
- Relé de salida para Elemento externo 250 Vac 10A (por ejemplo: Electroválvula)
- Interruptor

Equipo único para pH o ORP, se solicitan los Electrodoos por separado

Serie Control Basic

57129	Control Basic 1,5 l/h // 1,5 bar (sensor no incluido)	hasta fin de existencias
57130	Control Basic 5,0 l/h // 1,5 bar (sensor no incluido)	precio especial 2016

Serie Control Basic Plus

66159	 Serie Control Basic PLUS 1,5 l/h // 1,5 bar (sensor no incluido)
66160	 Serie Control Basic PLUS 5,0 l/h // 1,5 bar (sensor no incluido)

Electrodo con Soluciones de Calibración

36004	Kit pH con solución patrón pH4 y pH7
36005	Kit ORP con solución patrón 465mV

CONTROL BASIC NEXT



Dimensiones: 191 x 155 x 123 mm
Peso: 1 kg.
Alimentación: 230 Vac

Instalación pared.

Display: LCD 2 líneas 8 caracteres

Entradas y salidas:

- Entrada de paro/marcha remoto (230 Vac)

Nueva serie NEXT, incluye electrodo de pH y ORP según la versión.

Serie NEXT

66156	Control Basic pH SPA NEXT 0,4 l/h / 1,5 bar con sensor pH
66157	Control Basic ORP SPA NEXT 0,4 l/h / 1,5 bar con sensor ORP
66162	Control Basic pH NEXT 1,5 l/h // 1,5 bar con sensor pH
66163	Control Basic ORP NEXT 1,5 l/h // 1,5 bar con sensor ORP

ASTRALPOOL 

REDOX BASIC EV



Dimensiones: 234 x 162 x 108 mm
Peso: 1,5 kg.
Alimentación: 230 Vac

Instalación pared o deposito (con accesorio opcional)

Display: LCD 2 líneas 16 caracteres

Entradas y salidas:

- Entrada de temperatura Pt100 (sensor no incluido)
- Entrada de nivel mínimo de producto químico
- Entrada de paro/marcha remoto (230 Vac)
- Relé de alarma 250Vac 10A
- Relé de salida para Elemento externo 250 Vac 10A (por ejemplo: Electroválvula)
- Interruptor

Equipo único para pH o ORP, se solicitan los Electrodoos por separado

Serie Control Basic

57131	Serie Redox Basic EV (sensor no incluido)	precio especial 2016
-------	---	----------------------

Serie Redox Basic EV PLUS

66161	 Control Redox Basic UV PLUS (sensor no incluido)
-------	--

Electrodo con Soluciones de Calibración

36005	Kit ORP con solución patrón 465mV
-------	-----------------------------------



Fluidra Connect Compatible.
 Equipo compatible con la plataforma Fluidra Connect