

ctx379 MULTI ACTION 5 250G



Tratamiento multiacción con cloro para el mantenimiento de la piscina

- Disolución lenta y continua
- Desinfección, bactericida, antialgas, estabilizador de cloro, regulador de pH

FORMATO TABLETA	TIEMPO DE EFECTIVIDAD	TODAS, ESPECIAL FILTROS CARTUCHO	DOSIS
250g	SEMANAL		1 /25m ³

PROPIEDADES

Aspecto	Sólido en tabletas de 250g
Color	Blanco
Contenido en cloro útil	88 %
pH (1%)	2,5 - 3

CARACTERÍSTICAS

Compuesto sólido en tabletas de 250 grs., que con su sola aplicación en el agua de la piscina se consigue eliminar las bacterias, virus y microorganismos en general, evitar el desarrollo de las algas y mantener el agua transparente y cristalina.

Producto especialmente formulado para el tratamiento del agua de piscinas con filtros de cartucho y diatomeas ya que no colmata los filtros. Además tiene un efecto anticalcareo, reduce el consumo de productos químicos para mantener el valor del pH del agua y actúa como estabilizante del cloro que genera.

MODO DE EMPLEO

Introducir la dosis necesaria de ctx379 MultiAction 5 (especial filtros cartucho y diatomeas) en el interior de los skimmers, poniendo a continuación en funcionamiento el equipo de filtración, para poder de esta manera ser disuelto el producto, al circular el agua a través de los skimmers.

Es indispensable que todo el volumen de agua de la piscina sea recirculada a través del equipo depurador diariamente.

El cloro residual libre deberá estar situado entre 0,5-2 mg./l., valor que se medirá fácilmente, utilizando un estuche analizador de cloro y pH. Este control deberá efectuarse un mínimo de 2 veces al día.

Recomendaciones:

Mantener el paso del agua totalmente abierto en los skimmers y sumidero durante el proceso de filtración.

Es aconsejable introducir la nueva dosis de ctx379 MultiAction 5 (especial filtros cartucho y diatomeas) cuando las tabletas que se encuentran en el interior de los skimmers se hayan reducido a un 10% de su peso original.

DOSIFICACIÓN

Tratamiento Inicial: Adicionar 15 grs. de ctx200gr ClorShock por cada m.³ de agua. Transcurridas 2 horas, ajustar el pH del agua entre 7,2-7,6 utilizando ctx10 pH Minus o ctx20 pH Plus.

Tratamiento de Mantenimiento: Con el pH del agua ajustado, añadir 1 tableta de ctx379 MultiAction 5 (especial filtros cartucho y diatomeas) por cada 25 m³ de agua cada semana

Estas dosis son de carácter orientativo y pueden ser modificadas en función de las características propias de cada piscina, climatología, etc.